HONTER®

KATALOG PRODUKTŮ

POLYURETHANOVÉ PĚNY

PĚNY S **OTEVŘENOU** STRUKTUROU BUNĚK

Měkké pěny jsou navrženy tak, aby ve stavební konstrukci dýchaly a propouštěly vodní páry. Kompletně vyplní všechny mezery a vytvoří vzduchovou bariéru, zabraňují průniku studeného vzduchu a následné kondenzaci vody uvnitř objektu, což zabrání tvorbě plísní. Jsou vhodné pro dřevostavby, nízkoenergetické a pasivní domy, nebo k rekonstrukci stávajících staveb. Rychlá aplikace bez nutnosti mechanického kotvení, zkušení aplikátoři stihnou izolovat až 300m2 za den ve dvou lidech.

Použití měkkých pěn: novostavby, pasivní domy, dřevostavby, rekonstrukce, podkroví, stěny a stropy, podlahy atd.

EXY 08®

Základní dvoukomponentní stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk. Vhodná pro izolaci novostavby a stávajících objektů. Dobré izolační parametry.

Hustota jádra (± 3kg/m³)	Požární klasifikace	Struktura buněk	Součinitel tep. vodivosti
7 (kg/m3)	F	otevřená	0,038 W/m.K

EXY 09®

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ

Nejpoužívanější dvoukomponentní stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk. Vhodná pro izolaci novostavby a stávajících objektů. Vynikající izolační parametry.

Hustota jádra (± 3kg/m³)	Požární klasifikace	Struktura buněk	Součinitel tep. vodivosti
8 (kg/m3)	E	otevřená	0,036 W/m.K

EXY 09 Plus+®

Prémiová dvoukomponentní stříkaná pěnová izolace s otevřenou strukturou buněk. Má zlepšené tepelné parametry. Vhodná pro izolaci novostavby a stávajících objektů.

Hustota jádra (± 3kg/m³)	Požární klasifikace	Struktura buněk	Součinitel tep. vodivosti
13 (kg/m3)	E	otevřená	0,033 W/m.K

NAŠE PRODUKTY JSOU CERTIFIKOVANÉ

Naše produkty jsou testovány a certifikovány nezávislou zkušební a certifikační organizací v České republice v oblasti posuzování shody stavebních výrobků TZUS.

PĚNY S **UZAVŘENOU** STRUKTUROU BUNĚK

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV CERTIFIKOVÁNO

EXY® stříkané pěny s uzavřenou strukturou buněk jsou v současné době nejefektivnějším způsobem zateplení na trhu. Jsou ideální pro izolaci sklepů, suterénů, podlah, koupelen, nebo jako zateplení hal - tedy tam, kde je po třebná ochrana před vlhkostí. Mají nejůčinější izolační vlastnosti v poloviční tloušťce než běžně dostupné izolace.
Jsou vhodné do míst, kde není dostatek místa. Jednoduché řešení, jak dosáhnout vynikajícího zateplení. Rychlá aplikace bez nutnosti mechanického kotvení.

Použití tvrdých pěn: stropy a stěny, garáže, haly, sklepy, suterény, základy, vlhké prostory, interiér/exteriér

EXY 34® HFO

NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ

Nejpoužívanější dvoukomponentní stříkaná pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk. Vhodná pro novostavby a rekonstrukce, stěny, stropy, podlahy, izolace podroví, izolace interiéru i exteriéru.

Hustota jádra (± 3kg/m³)	Požární klasifikace	Struktura Buněk	Součinitel tep. vodivosti
35 (kg/m3)	E	uzavřená	0,025 W/m.K

EXY 45®

Dvoukomponentní stříkaná střešní pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk. Vhodná pro nové a stávající střechy.

Hustota jádra (± 3kg/m³)	Požární klasifikace	Struktura Buněk	Součinitel tep. vodivosti
45 (kg/m3)	E	uzavřená	0,025 W/m.K

EXY 60®

Dvoukomponentní stříkaná střešní pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk. Vhodná pro nové a stávající střechy.

Hustota jádra (± 3kg/m³)	Požární klasifikace	Struktura Buněk	Součinitel tep. vodivosti
55 (kg/m3)	E	uzavřená	0,026 W/m.K

SPECIÁLNÍ PĚNY

Nabízíme produkty na výrobu dvoukomponentních PUR pěn, stříkaných izolací, vstřikovaných pěn, ručně míchaných pěn a podobně.

Vstřikovaná či litá polyuretanová pěna EXY® nabízí díky speciálnímu způsobu aplikace snadnou izolaci různých objektů dle přání zákazníka.

Použití speciálních pěn:

- Výplň a izolace dveří
- Lití do různých forem
- Pěny na výrobu matrací
- Ručně míchaný polyuretan
- Automobilový průmysl
- Garážová vrata
- Výplně okenních rámů
- Certifikované pěny pro izolaci lodi a člunu

EXY 4-072-00

Dvoukomponentní polyuretanový systém pro výrobu pevné pěny na vodní bázi pro použití k výrobě pontonů. Hustota 35-40 kg/m3

EXY 4-155-01

Dvoukomponentní polyuretanový systém pro výrobu pevných pěnových izolací uzavřených buněk pro použití v podzemních aplikacích. Hustota 40 kg/m3

EXY 4-304-01 Vstřikovaná pěna

OTEVŘENÁ ST.

Pěna s otevřenou strukturou buněk, která byla speciálně vyvinuta pro vyplnění dutin. Aplikace se provádí pomocí vstřikování. Hustota 20 kg/m3

EXY 4-328-00 Vstřikovaná pěna

UZAVŘENÁ ST.

Pěna s uzavřenou strukturou buněk, která byla speciálně vyvinuta pro vyplnění dutin. Aplikace se provádí pomocí vstřikování. Hustota 32 kg/m3

„NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA VYROBÍME PRODUKT NA MÍRU“

EXY 4-160-00 Podlahy, beton

Tvrdá pěna s uzavřenou strukturou vhodná do podlah, nebo pod beton.
Hustota 58 kg/m3.

EXY 4-219-02 Ručně míchaná

Tvrdá pěna vyvinutá speciálně pro lití na místě, pomalá reakce, vhodná pro ruční míchání.
Hustota 60 kg/m3.

VYRÁBÍME PUR SYSTÉMY **NA MÍRU**

Na přání zákazníka vyrobíme produkty na míru pro různé oblasti použití. Při výrobním procesu jsou všechny úkony pečlivě monitorovány tak, aby byla dodržena nejvyšší možná kvalita našich PU Systemů.

HONTER®
EXY spray system®

EXY ADHESIVES / LEPIDLA

SUPRASEC 1007– lepidlo

SUPRASEC polyuretanové pojivo pro pryžový granulát.

SUPRASEC 2008 - lepidlo

SUPRASEC polyuretanové pojivo pro pryžový granulát.

SUPRASEC 2535 - lepidlo

SUPRASEC polyuretanové pojivo pro pryžový granulát.

ČISTIČE A ROZPOUŠTĚDLA

EXY ISO/MDI SOLVENT

Unikátní rozpouštědlo zkrystalizovaného izokyanátu. Vhodné pro použití na odstranění usazenin z různých zařízeních a nástrojů pro zpracování polyuretanové pěny.

EXY PUR SOLVENT

Unikátní rozpouštědlo pro odstraňování polyuretanové pěny, vhodné pro odstraňování usazenin PUR pěny z různých zařízeních a nástrojů pro zpracování polyuretanové pěny.

PRO OBJEDNÁVKY VOLEJTE:

+420 773 581 581

Honter CZ s.r.o.
Plynární 1617/10,
Praha 7, 170 00
Česká republika